

500-W-Netzteil S-500-48

Merkmale:

- 48 V DC, 10,5 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90–135 V AC / 180–264 V AC
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -rauschen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)



Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-500-48
Gleichstromausgang	48 V, 10,5 A
Wellenform und Rauschen	360 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,5 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	88 %
Einstellbereich für Gleichspannung	41,8 V bis 52,1 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–135 V AC / 180–264 V AC
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Wechselstrom-Eingangsstrom	9,3 A/115 VAC, 4,8 A/230 VAC
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	1,5 kg

Abmessungen:

